

Feeds

Een hele uitzoekertijd en ik heb er echt tijd aan besteed om dingen uit te zoeken. Het onhandige is dat feed-readers zich allemaal anders gedragen. Daardoor ben ik vaak het bos ingestuurd. Uiteindelijk heb ik ontdekt wat voor mij het beste werkt. De feed is verbonden aan een view, bijvoorbeeld alle pagina's op de site of alle pagina's van een bepaald inhoudstype. Die view krijgt dan onderaan de pagina een feed-icon.

De view (het overzicht) opzoeken

Voeg eerst een feed toe aan het overzicht dat je hebt. Het heeft geen zin om een losse view te maken want je moet hem koppelen aan een bepaalde overzichtspagina en die moet natuurlijk al bestaan. Je hebt bijvoorbeeld een overzicht gemaakt van alle pagina's die over planten gaan, de pagina's van inhoudstype *tuin*. Onder het kopje *Weergaven* zie je de knop *+Toevoegen* en die klik je aan. Kies voor *Feed* en de feed wordt aangemaakt. Kies voor een passende titel en onder *Feedinstellingen* kun je alvast kiezen wat de url moet worden van de feed. De naam maakt niet uit, extensie ook niet, noem het bijvoorbeeld */blabla/feed*. Vlak onder die url staat *Bijvoegenbij* en daarop kun je klikken en dan kies je daar bij welk overzicht er op de site een feed-icon komt.

Opmaak en weergeven

En dan kom je in de linker kolom bij het kopje *Opmaak*. daar kun je 4 dingen instellen en daarmee heb ik het meeste gestoeid. Er zijn allerlei regels voor het opstellen van een feed. Met de keuzes waarop ben uitgekomen, kom ik nog het beste door de validator en daarmee kreeg ik ook het beste beeld in de readers.

Bij opmaak kun je kiezen voor RSS-feed of voor Advanced RSS-feed. Ik heb beide geprobeerd. Het geavanceerde spreekt me wel aan en ik kreeg ook wel mooie overzichten maar toch minder dan met gewoon RSS-feed. OPML is meer om feeds te verzamelen. Het werd dus gewoon RSS-feed en bij instellingen kun je een

beschrijving van de feed geven.

Bij *Weergeven* kun je kiezen voor *Content* of voor *Velden*. Experimenteren met *Velden* leverde geen goede feed hoewel dit wel de handigste route lijkt om te gaan. Met velden kun je allerlei dingen wel of niet laten zien. Ik ging dus uiteindelijk voor *Content*. En daarbij moet je dan het *weergavetype* kiezen. Ik koos voor *RSS*, maar dat was ook meteen de valkuil. Want ik realiseerde me niet dat het contenttype ook die *RSS*-weergave moet hebben en dat je daarin dan de nodige aanpassingen moet doen. Je kiest dus voor *RSS* en je gaat naar het inhoudstype en past evt. iets aan aan die weergave. Die weergave bepaalt hoe *Content* in de feedreader wordt weergegeven. Ik moest zelfs voor paragrafen een *RSS*-weergave maken en aanpassen.

Verder hoef je maar heel weinig dingen aan te passen. Je moet bij *Filters* aangeven welk inhoudstype je bedoelt en bij *Sortering* kun je bijvoorbeeld sorteren op aanmaakdatum of een ander veld in het inhoudstype zelf.

Trefwoorden

[Drupal](#)

- [Login](#) om te reageren